

パッケージエアコン仕様

機器番号	名称	形式	台数	全風量 M3/Hr	外気量 M3/Hr	冷房能力 KW	暖房能力 KW	加湿能力 Kg/Hr	加湿方式	圧縮機 KW	送風機 KW	消費電力 KW	ヒーター容量 KW	電源	フィルター 仕様	防振	附属品	備考
ACP-1	展示室1系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	2	25200*2		112	118			13 ⁵ +19	(0 ³⁵ *2+0 ⁴ *2)*2	43 ⁷		3-200		ゴム防振台		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	19800	2500	112	118	15.0	蒸発皿式		5 ⁵	-		3-200	フィルフィンPS/400		遠隔操作用接点取付	機械室南
ACP-2	展示室3系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	2	18000*2		80	90			9 ⁵ +13	(0 ⁴ +0 ⁴ *2)	34 ⁶		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	14400	2300	80	90	13.8	蒸発皿式		5.5	-		3-200	フィルフィンPS/400	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	機械室北
ACP-3	多目的ホール系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	2	12600*2		63	71				0 ⁴	26 ⁷		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	10800	4400	63	71		蒸発皿式	9 ⁵ *2	5 ⁵	-		3-200	フィルフィンPS/400	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	機械室北
ACP-4	展示室2系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	2	12600*2		63	71				0 ⁴	26 ⁷		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	10800	1500	63	71	9	蒸発皿式	9 ⁵ *2	5 ⁵	-		3-200	フィルフィンPS/400	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	機械室北
ACP-5	共用部系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	1	10800*2		56	63				0 ⁴ *2	24 ⁸		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	9900	4200	56	63	26.4	高圧スプレー式	7.5*2	3.7	-		3-200	フィルフィンPS/400	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	機械室南
ACP-6	特別収蔵庫系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	1	5160		14	-				0 ⁰⁶ +0 ⁰⁸	5 ⁵⁸		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	2520	100	14	-	0.6	蒸気発生器式 電極式: 3 KW	3.75	0 ³⁴	10		3-200	基準	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	1F収蔵庫
ACP-7	収蔵庫系統パッケージ (空冷リモート式)	室外機	1	5160		14	-				0 ⁰⁶ +0 ⁰⁸	5 ⁵⁸		3-200		ゴムパット		3F室外機置場
		室内機床置ダクト型	1	2520	200	14	-	1.2	蒸気発生器式 電極式: 3 KW	3.75	0 ³⁴	11		3-200	基準	ゴム防振台	遠隔操作用接点取付	1F収蔵庫
PAC-1	共用部系統パッケージ (ビル用マルチタイプ)	室外機	1	20400		45	50	-	-	3+4 ⁴ *2	0 ¹⁵ *3			3-200		ゴム防振台		3F室外機置場
		室内機天井埋込ダクト型	4	1380		11.2	12.5				0.27	-		1-200	ロングライフフィルター	防振吊		エントランスホール
PAC-1-1																		
PAC-2	展望ロビー系統パッケージ (ビル用マルチタイプ)	室外機	1	20400		45	50			3+4 ⁴ *2	0 ¹⁵ *3			3-200		ゴム防振台		3F室外機置場
		室内機天井埋込ダクト型	4	2160		14.0	16.0				0.35	-		1-200		防振吊		展望ロビー
PAC-2-1																		
PAC-3	事務室・学芸員室系統 (ビル用マルチタイプ)	室外機	1	13800		35.5	40			3+3*2	0 ¹⁵ *2			3-200		ゴム防振台		3F室外機置場
		室内機天井ビルトイン型	2	1200		11.2	12.5		超音波式		0.135	-		1-200		防振吊	リモコンスイッチ 1コ	学芸員室
PAC-3-1																		
PAC-3-2		室内機天井ビルトイン型	2	1140		7.1	8		超音波式		0.125	-		1-200		防振吊	リモコンスイッチ 1コ	事務室
PAC-4	図書室系統パッケージ (ビル用マルチタイプ)	室外機	1	10200		28	31.5			3+3 ⁷⁵	0 ¹⁵ *2			3-200		ゴム防振台		3F室外機置場
PAC-4-1		室内機2方向吹出型	4		780	4.5	5		超音波式		0.02	-		1-200		防振吊	リモコンスイッチ 1コ	図書室
PAC-5	工作室系統パッケージ (ベアタイプ)	室外機	1	2880		8	9	-	-	2.2	0.08			3-200		ゴムパット		3F室外機置場
PAC-5-1		室内機2方向吹出型	1	1140		8	9				0.04	-		3-200		防振吊	リモコンスイッチ 1コ	工作室

(備考)・運転表示 JIS条件時とす。
・予備フィルター 100%
・室外機の張り配線は冷媒管巻き込みとする。(本工事) 一時側電源送り及びコントロールスイッチ用制御配管・配線は電気工事とし、リモコンスイッチは電気工事に支給とする。
・共通附属品 集中リモコン(総数: グループ×15台 機能: 運転状態表示、運転条件設定、スケジュール機能、個別リモコンの禁止・許可等)同等以上の機能をもつもの1面共。
・基礎は全て建築工事