

送 風 機 仕 様

記 号	名 称	台 数	形 式	番 手 #	風 量 CMH	静 圧 mmAq	動 力 KW	電 源 φ-V	防 振	設 置 場 所	フ ィ ル タ ー 仕 様	備 考
FR-1	展示室1系統還気ファン	1	シロッコファン	4 1/2	19800	28	5.5	3-200	A	機械室南		ACP-1と連動
FR-2	展示室3系統還気ファン	1	シロッコファン	3 1/2	14400	30	5.5	3-200	A	機械室北		ACP-2と連動
FR-3	収蔵室系統還気ファン	1	ストリートロコファン		2520	20	750(W)	3-200	C	収蔵室		ACP-7と連動
FE-1	展示室2系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/2	1500		400(W)	3-200	C	機械室北		ACP-4と連動
FE-2	機械室北系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/2	1200	10		1-100	C	機械室北		
FE-3	2階便所系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/2	1000	10	200(W)	3-200	C	2F便所		
FE-4	工作室系統排気ファン	1	静音型ストリートロコファン	1 1/2	950	10	200(W)	1-100	C	工作室		
FE-5												
FE-6	1階便所系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/2	700	10	200(W)	3-200	C	1F便所		
FE-7	くんじょう系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/4	350	20	100(W)	1-100	C	くんじょう室		
FE-8	収蔵室系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1	200	5	25(W)	1-100	C	収蔵室		
FE-9	くんじょう室系統排気ファン	1	ストリートロコファン	1	200	5	25(W)	1-100	C	くんじょう室		
FE-10	特別収蔵室系統排気ファン	1	ストリートロコファン	3/4	100	10	10(W)	1-100	C	特別収蔵室		
FN-1	展示室2系統リフレッシュファン	1	静音型ストリートロコファン	1	340		25(W)	1-100	C	展示室2		
FN-2	／	2	／	1 1/4	700		100(W)	1-100	C	／		
FS-1	機械室北系統給気ファン	1	ストリートロコファン	1 1/2	1200	10	200(W)	1-100	C	機械室北		FE-2と連動
FS-2	工作室系統給気ファン	1	静音型ストリートロコファン	1 1/2	950	5	200(W)	1-100	C	工作室		FE-4と連動
FS-3												FE-5と連動
FS-4	くんじょう室系統給気ファン	1	ストリートロコファン	1	200	5	25(W)	1-100	C	くんじょう室		FE-9と連動
VF-1	天井埋込型換気扇	1	低騒音型(居間タイプ)		500	10	82(W)	1-100	C	倉庫		
VF-2	天井埋込型換気扇	3	低騒音型(台所タイプ)		300	10	108(W)	1-100	C	ミニキッチン		
VF-3	有圧扇	1	低騒音型		1350	5	300(W)	1-100	D	E.V.機械室		
VF-4	有圧扇	1	低騒音型		3500	-	100(W)	1-100	D	電気室		
VF-5	パイプファン	1			100	-	10(W)	1-100	-	プロア室		
HEA-1	全熱交換器	1	床置ダクト型		3000		3.7	3-200	A	機械室北		
HEA-2	全熱交換器	1	床置ヒートイン型		800		758(W)	1-200	D	図書室		
HEA-3	全熱交換器	1	天井埋込ダクト型		400		280(W)	1-100	C	学芸員室		
HEA-4	全熱交換器	1	天井埋込ダクト型		300		200(W)	1-100	C	2F事務室		
HEA-5	全熱交換器	2	天井埋込ダクト型		300		200(W)	1-100	C	展望ロビー		
FU-1	ファン付フィルターユニット	1	垂直型		2520		1.5	3-200	D	特別収蔵室	メイン：化学吸着CAF、サブ：MEF+LEF	リノリウム、リノリウム、断熱内貼、ACP- と連動
FU-2	フィルターユニット	1	プレナム型				-	-	D	一般収蔵室	メイン：MEF+LEF	リノリウム、断熱内貼

防振仕様：A、ゴム防振台 B、ゴム C、防振ハンガー D、なし

起動方式：L-S起動(～5.5KW)

附属品：全熱交換器 HEA-2～5、コントロールスイッチ(強弱切替・普通換気回路付)共 電気工事に支給

有圧扇 保護ガード、SUS製ウェザーカバー防虫網付共

フィルター仕様：MEF：セル型中性性能フィルター NBS65%以上、LEF：パネル型プレフィルター AFI60%以上、化学吸着CAF：バイオフィルター(アルカリ対策)

機器表(空調2)

安 藤 忠 雄 建 築 研 究 所
TADAO ANDO ARCHITECT & ASSOCIATES

M-24